

Station de charge USB 10 ports

Station de charge USB 76 W, 12 A avec support 8 baies QC 2.0

Part No.: **180009**

Caractéristiques:

- Chargeur mural USB à 10 ports en façade pour tablettes, téléphones et autres appareils mobiles.
- Sortie Quick Charge (QC) 2.0 sur le premier port, 1 A sur les cinq ports suivants et 2,4 A sur les quatre derniers ports
- La charge adaptable de QC 2.0 ajuste automatiquement les sorties de puissance sur 2,4 A, 2 A ou 1,5 A pour permettre un chargement rapide de votre dispositif
- Les ports 2 à 6 permettent de charger simultanément jusqu'à 5 smartphones avec l'alimentation 1 A. Les ports 2 à 4 sont adaptés pour utilisation avec Android et les ports 5 à 6 sont adaptés pour une utilisation avec l'iPhone
- Avec un chargement presque deux fois plus rapide que les chargeurs 5 W, les ports 7 à 10 permettent un chargement à 12 W et comprennent une puce intelligence qui permet de détecter automatiquement les exigences d'alimentation du dispositif mobile
- 8 baies de stockage, d'une largeur de 2 cm (0,75 in) maximum, avec coussinets antidérapants pour une utilisation sécurisée et sans encombrement
- Ensemble de circuits avancé permettant d'éviter toute surcharge, surchauffe ou tout court-circuit, et ainsi de prolonger la durée de vie des piles
- Solide, compacte et résistante : parfaitement adaptée à une utilisation à la maison, au bureau, etc.
- Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications

- cUL (alimentation)
- RoHS2
- CE
- TUV (alimentation)
- FCC

Général

- Tension en entrée : entrée, 110 - 240 Vca, 50/60 Hz, 2 A maxi.

Type de port et sortie d'alimentation

10 USB type A

- Port 1 : (QC 2.0) 5 V / 2,4 A ; 9 V / 2,1 A ; 12 V / 1,5 A (sortie)
- Ports 2 à 6 : 5 V / 1 A (sortie) ; ports 2 à 4 adaptés pour une utilisation avec Android, ports 5 à 6 adaptés pour une utilisation avec l'iPhone
- Ports 7 à 10 : 5 V / 2,4 A / 12 W (sortie)

Caractéristiques physiques

- Bouton d'alimentation, voyant d'alimentation

- Dimensions : 21 x 14 x 7 cm (8,3 x 5,5 x 2,8 in)
- Dimensions des séparateurs (8) : 2 x 3,5 x 10 cm (0,8 x 1,4 x 3,9 in)
- Poids : boîtier du chargeur 0,43 kg (0,9 lbs) ; avec adaptateur secteur 0,8 kg (1,7 lbs)
- Cordon d'alimentation et adaptateur secteur : 2,7 m (8,9 ft)
- Boîtier : ABS (matière plastique)

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 30 °C (32 - 86 °F)
- Température de stockage : -20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
- Humidité (sans condensation) : 0 - 90 %

Contenu du pack

- Station de charge USB 10 ports
- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation
- Guide d'instruction rapide



